



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Trépied Foncé Gris 2X30W 5400lm 120D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243833                              |
| EAN                          | 4058075213951                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT 2X30W 840 TRIPOD LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Sol   |
| Lampe Incluse                  | Oui   |
| Connexion du Luminaire         | Protective contact Plug type                            |
| Couverture Optique             | Verre   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique  |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45   |
| Couleur du Luminaire           | Gris foncé  |
| Matériaux                      | Aluminium, Acier  |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Gamme                          | Worklight   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 780  |
| Largeur (mm)  | 680  |
| Hauteur (mm)  | 1750 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**