



Caractéristiques Lot 6x Downlight LED UltraSlim 24W  
1950lm 110D - 840 Blanc Froid | 295mm - Diamètre  
280mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 245728   |
| EAN                          | 8719157043779  |
| Marque                       | Sans marque  |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Lampdirect Garantie Totale   | 2 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                             |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Facteur de puissance           | >0.70                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 11                                    |
| UGR                            | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 280                                     |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boitier             | Blanc                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 11  |
| Diamètre (mm) | 300 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**