



Caractéristiques Lot 6x Ledvance Downlight LED Slim Carré SQ210 18W 1530lm 120D - 840 Blanc Froid

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 253519 |
| EAN | 8719157062596 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | Multipack 6x DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 85 |

| | |
|----------------------|--|
| Facteur de puissance | >0.50 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 210x210 |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 50 |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Gamme | DOWNLIGHT SLIM |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 30 |
| Diamètre (mm) | 225 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**